
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45421141-4 Instalowanie przegród
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na toaletę dla osób niepełnosprawnych w budynku Instytutu Pedagogiki i Instytutu Psychologii UW we Wrocławiu przy ul.Dawida 1
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul.Dawida 1
INWESTOR : Uniwersytet Wrocławski
ADRES INWESTORA : 50-137 Wrocław Pl.Uniwersytecki 1
DATA OPRACOWANIA : 23.02.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Data opracowania
23.02.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod poz.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROZBIÓRKI						
1	1.1	ST-B - 00.01	Wykucie z muru ościeżnicdrzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1			4+1	szt.	5,00	
					RAZEM	5,00
2	1.2	ST-B - 00.01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1			1,36*2,10*4	m ²	11,42	
			2,68*4,00	m ²	10,72	
			(0,12*4+0,90*4)*2,10	m ²	8,57	
			-0,80*2,10*4	m ²	-6,72	
					RAZEM	23,99
3	1.3	ST-B - 00.01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1			2,68*5,96	m ²	15,97	
					RAZEM	15,97
4	1.4	ST-B - 00.01	Wyrównywanie podłoża betonowych przez szlifowanie	m ²		
d.1			15,97	m ²	15,97	
					RAZEM	15,97
5	1.5	ST-B - 00.01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1			1,36*2,10*2*4	m ²	22,85	
			2,68*2,00*2,00	m ²	10,72	
			(0,12*4+0,90*4)*2,10*2	m ²	17,14	
			(2,68+5,96)*2*2,00	m ²	34,56	
			-0,80*2,00*2*5	m ²	-16,00	
					RAZEM	69,27
6	1.6	ST-B - 00.01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1			(2,68+5,96)*2*3,94	m ²	68,08	
					RAZEM	68,08
7	1.7	ST-B - 00.01	Wykucie z muru podokienników drewnianych szer. 0,33	m		
d.1			2,10	m	2,10	
					RAZEM	2,10
8	1.8	ST-B - 00.01	Rozbiorka okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD R= 0,5	m ²		
d.1			8,05+2,29+4,23	m ²	14,57	
					RAZEM	14,57
2 Posadzki						
9	2.1	ST-B - 00.04	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.2			8,05+2,29+4,23	m ²	14,57	
					RAZEM	14,57
10	2.2	ST-B - 00.02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu pod ciśnieniem - uszczelnienie folią w płynie z wywinieciem na ścianę	m ²		
d.2			8,05+(4,21+2,65)*2*0,50-(0,80*2+0,90)*0,50	m ²	13,66	
			2,29+(1,03*2+1,10*2*2-0,80*2)*0,50	m ²	4,72	
			4,23+(1,50+1,50)*2*0,50-0,90*0,50	m ²	6,78	
					RAZEM	25,16
11	2.3	ST-B - 00.02	Izolacja poziomych styków podłogi ze ścianą taśmami uszczelniającymi	m		
d.2			(4,21+2,65)*2-0,80*2-0,90	m	11,22	
			1,03*2+1,10*2*2-0,80*2	m	4,86	
			1,50*4-0,90	m	5,10	
					RAZEM	21,18
12	2.4	ST-B - 00.04	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek ceramicznych historycznych antypoślizgowych min. R10 o wym. 17x17 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki układane w prostokąty i w karo , część płytek z nadrukiem - ułożenie zgodnie z rysunkiem	m ²		
d.2			8,05+2,29+4,23	m ²	14,57	
					RAZEM	14,57
3 ŚCIANKI DZIAŁOWE						
13	3.1	ST-B - 00.03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²		
d.3			(1,25+2,60+2,65)*3,99-0,80*2,00*2-0,90*2,00	m ²	20,94	
			naświetla	m ²	-2,00	
			-1,00*1,00*2	m ²	-1,50	
			-1,50*1,00			
					RAZEM	17,44
14	3.2	ST-B - 00.03	Przedścianki z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m ²		
d.3						

Lp.	Kod poz.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1,03*3,99*2	m ²	8,22	
					RAZEM	8,22
15 d.3	3.3	ST-B - 00. 03	Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - powierzchnia do 10 m2	m ²		
			1,03*2,20	m ²	2,27	
					RAZEM	2,27
4 STOLARKA						
16 d.4	4.1	ST-B - 00. 07	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych 0,90*2,05*2 1,00*2,05*1	m ² m ² m ²	 3,69 2,05	
					RAZEM	5,74
17 d.4	4.2	ST-B - 00. 07	Skrzydła drzwiowe pełne fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych 0,80*2,00*2 0,90*2,00*1	m ² m ² m ²	 3,20 1,80	
					RAZEM	5,00
18 d.4	4.3	ST-B - 00. 07	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1.0 m2 z PCV 1,00*1,00*2 1,50*1,00	m ² m ² m ²	 2,00 1,50	
					RAZEM	3,50
19 d.4	4.4	ST-B - 00. 07	Podcięcie drzwi istniejących wejściowych 3	r-g r-g	 3,00	
					RAZEM	3,00
20 d.4	4.5	ST-B - 00. 07	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników drewnianych długości 2,10 m 1	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
21 d.4	4.6	ST-B - 00. 07	Wymiana drzwiczek rewizyjnych o powierzchni elementu do 0,5 m2 R=1,5 3	szt. szt.	 3,00	
					RAZEM	3,00
5 TYNKI I OKŁADZINY						
22 d.5	5.1	ST-B - 00. 01	Odbicie - klej po płytkach 69,27	m ² m ²	 69,27	
					RAZEM	69,27
23 d.5	5.2	ST-B - 00. 05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 68,08	m ² m ²	 68,08	
					RAZEM	68,08
24 d.5	5.3	ST-B - 00. 06	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany 68,08+18,44*2	m ² m ²	 104,96	
					RAZEM	104,96
25 d.5	5.4	ST-B - 00. 04	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (4,21+2,35)*2*2,10-0,80*2,00*2-0,90*2,00 (1,03+1,10*2)*2,10-0,80*2,00 (1,03+1,10*2)*2,10-0,80*2,00 (2,35+1,50)*2*2,10-0,90*2,00	m ² m ² m ² m ²	 22,55 5,18 5,18 14,37	
					RAZEM	47,28
26 d.5	5.5	ST-B - 00. 06	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi i powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 104,96-47,28	m ² m ²	 57,68	
					RAZEM	57,68
27 d.5	5.6	ST-B - 00. 03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 8,05+2,29+4,23	m ² m ²	 14,57	
					RAZEM	14,57
28 d.5	5.7	ST-B - 00. 06	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufit 14,57	m ² m ²	 14,57	
					RAZEM	14,57
29 d.5	5.8	ST-B - 00. 06	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi i powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych 14,57	m ² m ²	 14,57	
					RAZEM	14,57
6 WYPOSAŻENIE						
30 d.6	6.1	ST-B - 00. 08	Dostawa i montaż luster 3	szt. szt.	 3,00	

Lp.	Kod poz.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	3,00
31 d.6	6.2	ST-B - 00. 08	Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
32 d.6	6.3	ST-B - 00. 08	Dostawa uchwytów dla osób niepełnosprawnych atestowanych stałych - z uchwytem na papier toaletowy	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
33 d.6	6.4	ST-B - 00. 08	Dostawa uchwytów dla osób niepełnosprawnych atestowanych uchylnych	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
34 d.6	6.5	ST-B - 00. 08	Dostawa i montaż pojemników na mydło	szt.		
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
35 d.6	6.6	ST-B - 00. 08	Dostawa i montaż pojemników na ręczniki papierowe	szt.		
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
36 d.6	6.7	ST-B - 00. 08	Dostawa i montaż wieszaków na ubrania i torby	szt.		
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
37 d.6	6.8	ST-B - 00. 08	Dostawa koszy na odpady	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
7 PODJAZD ZEWNĘTRZNY						
38 d.7	7.1	ST-B - 00. 01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2,90*1,83 0,80*1,83*2	m ² m ² m ²	 5,31 2,93	
					RAZEM	8,24
39 d.7	7.2	ST-B - 00. 01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm 4,75*2,90 0,80*4,75*0,5*2	m ² m ² m ²	 13,78 3,80	
					RAZEM	17,58
40 d.7	7.3	ST-B - 00. 01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 3 17,58	m ² m ²	 17,58	
					RAZEM	17,58
41 d.7	7.4	ST-D - 00. 11	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 8,24+17,58	m ² m ²	 25,82	
					RAZEM	25,82
42 d.7	7.5	ST-D - 00. 11	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 17,58	m ² m ²	 17,58	
					RAZEM	17,58
43 d.7	7.6	ST-D - 00. 11	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 25,82	m ² m ²	 25,82	
					RAZEM	25,82
44 d.7	7.7	ST-D - 00. 11	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 25,82	m ² m ²	 25,82	
					RAZEM	25,82
45 d.7	7.8	ST-D - 00. 11	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 8,24	m ² m ²	 8,24	
					RAZEM	8,24
46 d.7	7.9	ST-D - 00. 11	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 17 17,58	m ² m ²	 17,58	
					RAZEM	17,58
47 d.7	7.10	ST-D - 00. 11	Nawierzchnia z płyt granitowych płomieniowanych uszorstnionych o wym. 60x90 cm gr. 11 cm 2,90*1,84 0,80*1,84*2	m ² m ² m ²	 5,34 2,94	

Lp.	Kod poz.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	8,28
48 d.7	7.11	ST-D - 00. 11	Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej ciętej uszorstniona płomieniowana gr. 11 cm 4,75*2,90 0,80*4,75*0,5*2	m ² m ² m ²	13,78 3,80	
					RAZEM	17,58
49 d.7	7.12	ST-D - 00. 11	Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 (0,25*0,10+0,10*0,15)*2,90	m ³ m ³	0,12	
					RAZEM	0,12
50 d.7	7.13	ST-D - 00. 11	Krawężniki kamienne granitowe wtopione o wymiarach 15/22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2,90	m m	2,90	
					RAZEM	2,90

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
-----	-------------

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednost- kę zł	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 8	ROZBIÓRKI						
2	9 - 12	Posadzki						
3	13 - 15	ŚCIANKI DZIAŁOWE						
4	16 - 21	STOLARKA						
5	22 - 29	TYNKI I OKŁADZINY						
6	30 - 37	WYPOSAŻENIE						
7	38 - 50	PODJAZD ZEWNĘTRZNY						
		RAZEM						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: