































		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne do pom. sanitarnych		Drzwi wewnętrzne do pom. sanitarnych		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne do pom. sanitarnych		Drzwi wewnętrzne do pom. sanitarnych							
		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D7A		D8		D9		D10		D11		D12		D13		D14					
SCHEMAT																																			
																																			
		So 90+90 Ho 210		90 210		90 210		90+90 210		90 210		40+40 150		90+66 210		90+66 210		80 210		90 210		90 210		90+30 210		80 210		90+90 210		80 210					
		S 370 H 220		100 220		100 220		200 220		200 220		80 220		200 220		200 220		200 220		90 220		170 220		300 220		140 220		90 220		260 300		90 220			
IŁOŚĆ:		1		2		52		2		5		24		2		1		5		2		2		1		5		3		4					
L		P		L		1		P		1		L		2		P		-		L		27		P		25		L		2		P		2	
UWAGI:		Drzwi wewnętrzne aluminiowo-szkłane z obustronnym naswietleniem bocznym – stolarka przeszklona szkłem bezpiecznym klasy P4, o barwie neutralnej – 3 zawiasy na każde skrzydło – zamek wpuszczany oraz wkładka patentowa – drzwi wyposażone w klamki – drzwi wyposażone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy – kolor: RAL 7021 – drzwi z zamkami antypanicznymi		Drzwi wewnętrzne stalowe pełne, przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI30 – 3 zawiasy na każde skrzydło – zamek wpuszczany oraz wkładka patentowa – drzwi wyposażone w klamki – drzwi wyposażone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy – kolor: RAL 7021		Drzwi wewnętrzne płytowe: płyta wiórowa wzmocniona ramiakiem, obustronna płyta HDF, okleina CPL – 3 zawiasy na każde skrzydło – zamek wpuszczany oraz wkładka patentowa – drzwi wyposażone w klamki – drzwi wyposażone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy – z listwą aluminiową przypoślógową – wykończenie: ekologiczne farby akrylowe kolor: RAL 7021		Drzwi wewnętrzne płytowe: płyta wiórowa wzmocniona ramiakiem, obustronna płyta HDF, okleina CPL – 3 zawiasy na każde skrzydło – zamek wpuszczany oraz wkładka patentowa – drzwi wyposażone w klamki – drzwi wyposażone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy – z listwą aluminiową przypoślógową – wykończenie: ekologiczne farby akrylowe kolor: RAL 7021		Drzwi wewnętrzne płytowe: płyta wiórowa wzmocniona ramiakiem, obustronna płyta HDF, okleina CPL – 3 zawiasy na każde skrzydło – zamek wpuszczany oraz wkładka patentowa – drzwi wyposażone w klamki – drzwi wyposażone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy – z listwą aluminiową przypoślógową – wykończenie: ekologiczne farby akrylowe kolor: RAL 7021		Drzwi wewnętrzne z płyty HPL do pomieszczeń sanitarnych o najwyższej odporności na wilgoć – drzwi płytowe: płyta HPL – 3 zawiasy wahadłowe na skrzydło – mocowane z prześwietem nad podłogą 170 mm – kolor RAL 9010		Drzwi wewnętrzne płytowe: płyta wiórowa wzmocniona ramiakiem, obustronna płyta HDF, okleina CPL – 3 zawiasy na każde skrzydło – zamek wpuszczany oraz wkładka patentowa – drzwi wyposażone w klamki – drzwi wyposażone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy – z listwą aluminiową przypoślógową – wykończenie: ekologiczne farby akrylowe kolor: RAL 7021 – drzwi z zamkami antypanicznymi		Drzwi wewnętrzne płytowe: płyta wiórowa wzmocniona ramiakiem, obustronna płyta HDF, okleina CPL – 3 zawiasy na każde skrzydło – zamek wpuszczany oraz wkładka patentowa – drzwi wyposażone w klamki – drzwi wyposażone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy – z listwą aluminiową przypoślógową – wykończenie: ekologiczne farby akrylowe kolor: RAL 7021 – drzwi z zamkami antypanicznymi		Drzwi wewnętrzne płytowe: płyta wiórowa wzmocniona ramiakiem, obustronna płyta HDF, okleina CPL – 3 zawiasy na każde skrzydło – zamek wpuszczany oraz wkładka patentowa – drzwi wyposażone w klamki – drzwi wyposażone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy – z listwą aluminiową przypoślógową – wykończenie: ekologiczne farby akrylowe kolor: RAL 7021		Drzwi wewnętrzne drewnopochodne do pomieszczeń sanitarnych o najwyższej odporności na wilgoć z otworami wentylacyjnymi z naswietleniem bocznym – drzwi płytowe: płytawiórowa otworowana wzmocniona ramiakiem, obustronna płyta HDF, okleina CPL – 3 zawiasy na skrzydło – skrzydło w systemie przylgowym do ościeżnicy regulowanej na grubość muru – drzwi wyposażone w klamki, zamek wpuszczany oraz wkładka patentowa – drzwi wyposażone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy – z listwą aluminiową przypoślógową – kolor: RAL 9010		Drzwi wewnętrzne aluminiowo-szkłane – stolarka przeszklona szkłem bezpiecznym klasy P4, o barwie neutralnej – 3 zawiasy na każde skrzydło – zamek wpuszczany oraz wkładka patentowa – drzwi wyposażone w klamki – drzwi wyposażone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy – kolor: RAL 7021		Drzwi wewnętrzne płytowe: płyta wiórowa wzmocniona ramiakiem, obustronna płyta HDF, okleina CPL – 3 zawiasy na każde skrzydło – zamek wpuszczany oraz wkładka patentowa – drzwi wyposażone w klamki – drzwi wyposażone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy – z listwą aluminiową przypoślógową – wykończenie: ekologiczne farby akrylowe kolor: RAL 7021		Drzwi wewnętrzne płytowe: płyta wiórowa wzmocniona ramiakiem, obustronna płyta HDF, okleina CPL – 3 zawiasy na każde skrzydło – zamek wpuszczany oraz wkładka patentowa – drzwi wyposażone w klamki – drzwi wyposażone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy – z listwą aluminiową przypoślógową – wykończenie: ekologiczne farby akrylowe kolor: RAL 7021		Drzwi wewnętrzne drewnopochodne do pomieszczeń sanitarnych o najwyższej odporności na wilgoć z otworami wentylacyjnymi – drzwi płytowe: płytawiórowa otworowana wzmocniona ramiakiem, obustronna płyta HDF, okleina CPL – 3 zawiasy na skrzydło – skrzydło w systemie przylgowym do ościeżnicy regulowanej na grubość muru – drzwi wyposażone w klamki, zamek wpuszczany oraz wkładka patentowa – drzwi wyposażone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy – z listwą aluminiową przypoślógową – kolor: RAL 9010		Drzwi wewnętrzne drewnopochodne do pomieszczeń sanitarnych o najwyższej odporności na wilgoć z otworami wentylacyjnymi – drzwi płytowe: płytawiórowa otworowana wzmocniona ramiakiem, obustronna płyta HDF, okleina CPL – 3 zawiasy na skrzydło – skrzydło w systemie przylgowym do ościeżnicy regulowanej na grubość muru – drzwi wyposażone w klamki, zamek wpuszczany oraz wkładka patentowa – drzwi wyposażone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy – z listwą aluminiową przypoślógową – kolor: RAL 9010					

WYMIARY W ŚWIETLE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DYSTANS NA MONTAŻ
WYMIARY STOLARKI I OTWORÓW ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

 PRACOWNIA PROJEKTOWA "Maxpol" ul. Żeromskiego 51A 26-600 Radom tel. (48) 365 09 57	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
	imię i nazwisko:	nr upr. bud.	podpis:
	projektant: mgr inż. arch. Jacek Kapusta	UAN-II-K-8386/131/86	
	sprawdzający: mgr inż. arch. Łukasz Kukufa	21/9.006/2013	
opracowanie:			
Objekt:			data opracow.:
BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKO-GMINNEGO Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKA, ZAPLECZEM PARKINGOWYM, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM I NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			03.2022r.
			skala:
			1:100
Branża:		Tytuł rysunku:	nr rysunku:
Architektura		ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ	A9
Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r., nr 24, poz.83)			