



<b>Oznaczenie w projekcie</b>	FH06.01
<b>Funkcja</b>	oprawy nad umywalkami w toaletach
<b>zdjęcie</b>	
<b>wymiary zewnętrzne ( mm)</b>	599 x 54 x 55 mm
<b>Moc (W)</b>	14W
<b>barwa światła CTT</b>	3000K
<b>CRI</b>	80
<b>Strumień lm z oprawy</b>	1656lm
<b>rozsył fotometryczny</b>	
<b>sprawność oprawy lm/W</b>	115 lm/W
<b>trwałość użytkowa źródła światła</b>	100 000h/L80/B10
<b>Ochrona antyolśnieniowa</b>	klosz opalowy
<b>stopień IP</b>	IP44
<b>Stopień IK</b>	IK07
<b>parametry zasilania (V)</b>	230V/50 Hz
<b>wsp PF</b>	0,95
<b>Klasa ochr. elektrycznej</b>	klasa ochronności II
<b>rodzaj montażu</b>	na ścianie
<b>opis materiałowy</b>	obudowa w poliwęglanu w kolorze białym, klosz z opalowego poliwęglanu. Montaż na wkręty do podłoża. Przygotowana do montażu przelotowego
<b>Certyfikat</b>	deklaracja CE