



Oznaczenie w projekcie	FH17.01	FH17.02
Funkcja	Profil LED do wbudowania wzdłuż ściany Foyer	profil LED wbudowany wzdłuż krawędzi balkonu Sali widowiskowej
zdjęcie		
wymiary zewnętrzne ( mm)	16 x 14,5 x 15 mm	16 x 14,5 x 15 mm
Moc (W)	6W/1mb	15W/mb
barwa światła CTT	3900K	4200K
CRI	CRI>80	CRI>80
Strumień lm z oprawy	280lm/mb	1010lm/mb
rozsył fotometryczny		
sprawność oprawy lm/W		
trwałość użytkowa źródła światła	60 000h/L80/B50	
Ochrona antyolśnieniowa	nie dotyczy	
stopień IP	IP67	
Stopień IK	IK10	
parametry zasilania (V)	24W ( zasilacz LED rozdzielny)	
wsp PF	>0,95	
Klasa ochr. elektrycznej	nie dotyczy	
rodzaj montażu	wbudowana	
opis materiałowy	Elastyczny profil LED o powłoce z poliuretanu opalowego, powierzchnia świecąca utwardzona lakierowana ; chipy LED niewidoczne , profile łączone na szybkozłączki ;zasilacz zewnętrzny ; montowana w ceowniku aluminiowym trwale przytwierdzonym do spodu poręczy	
Certyfikat	deklaracja CE	