



<b>Oznaczenie w projekcie</b>	FH12.01
<b>Funkcja</b>	oświetlenie pomieszczeń biurowych
<b>zdjęcie</b>	
<b>wymiary zewnętrzne ( mm)</b>	595 x 595 x 56 mm
<b>Moc (W)</b>	40W
<b>barwa światła CTT</b>	3000K
<b>CRI</b>	Ra>80
<b>Strumień lm z oprawy</b>	3456 lm
<b>rozsył fotometryczny</b>	
<b>sprawność oprawy lm/W</b>	91lm/W
<b>trwałość użytkowa źródła światła</b>	100 000h/L80/B10
<b>Ochrona antyolśnieniowa</b>	rozsył pośredni
<b>stopień IP</b>	IP20
<b>Stopień IK</b>	
<b>parametry zasilania (V)</b>	230V/50 Hz
<b>wsp PF</b>	>0,98
<b>Klasa ochr. elektrycznej</b>	klasa I
<b>rodzaj montażu</b>	wstropowa
<b>opis materiałowy</b>	<p>korpus z blachy stalowej malowanej na biało; osłona LED z kilkuwarstwowego pryzmatycznego PMMA , odbłyśnik ze stali malowany na biało; rozsył pośredni/bezpośredni w dół ; część strumienia jest kierowana na bok, w celu rozświetlenia sufitu</p>
<b>Certyfikat</b>	deklaracja CE