



<b>Oznaczenie w projekcie</b>	BH04
<b>Funkcja</b>	podświetlenie pilastrów elewacji
<b>zdjęcie</b>	
<b>wymiary zewnętrzne ( mm)</b>	728 x 75 x 66
<b>Moc (W)</b>	22W
<b>barwa światła CTT</b>	4000K
<b>CRI</b>	Ra>80
<b>Strumień lm z oprawy</b>	1300 lm
<b>rozsył fotometryczny</b>	
<b>sprawność oprawy lm/W</b>	59lm/W
<b>trwałość użytkowa źródła światła</b>	100 000h/L80/B10
<b>Ochrona antyolśnieniowa</b>	układ optyczny
<b>stopień IP</b>	IP 66
<b>Stopień IK</b>	IK05
<b>parametry zasilania (V)</b>	230V/50Hz
<b>wsp PF</b>	>0,95
<b>Klasa ochr. elektrycznej</b>	klasa II
<b>rodzaj montażu</b>	na uchwycie na ścianie
<b>opis materiałowy</b>	korpus z odlewanego aluminium, malowany proszkowo na ciemno-szary; klosz ze szkła bezpiecznego hartowanego; oprawa posiada układ optyczny soczewkowy typu wall washer ( grazing)
<b>Certyfikat</b>	deklaracja CE