


Wejście do budynków- pasy ostrzegawcze przed wejściem- sygnalizujące wejście do i wyjście z budynku – kontrastowe (pomarańczowe) – szer. pasów 50 cm ułożone w odległości 50 cm przed drzwiami i za drzwiami.

K-1




Wykończenie powierzchni mat
Format (cm) 33,3x33,3
Rektyfikacja nie
Grubość 8
Typ wyrobu Płytki
podłogowa (gresowa)
Odporność na ścieranie V
Mrozoodporność tak
Przeciwpślizgowość r11

K-3



Płytki podłogowe
Format: 30x30 cm
Grubość: 7,5 mm
Powierzchnia:matowa
Antypoślizgowość: R10
PEI: 4/2100

K-5



Płytki podłogowe
Format: 19,8x19,8 cm
Grubość: 8 mm
Powierzchnia:struktura
Antypoślizgowość: R13
PEI: 3/750
Technologia:gres

K-7



Płytki podłogowe-schodowe
Format: 30x30 cm
Grubość: 11 mm
Powierzchnia:matowa
Antypoślizgowość: R11
Płytki mrozoodporna

K-2



Płytki podłogowe
Format: 60x60 cm
Grubość: 8,5 mm
Powierzchnia:satyna
Antypoślizgowość: R10
Płytki tonalna

K-4



Rozmiar 200x200 mm
Kolor jasne - szare
Wykończenie powierzchni mat
Grubość 10 mm
Rektyfikacja Nie
Powierzchnia Półmat
Ścieralność IV
Antypoślizgowość R10

K-6



Rozmiar 200x200 mm
Kolor żółty (słoneczne)
Wykończenie powierzchni mat
Grubość 10 mm
Rektyfikacja Nie
Powierzchnia Półmat
Ścieralność IV
Antypoślizgowość R11

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		HALA SPORTOWA w GODZISZEWIE			
TYTUŁ RYSUNKU		PODŁOGI PRZYZIEMIE			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA ARCH.		mgr inż. arch. Marcin Synowiec			
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		20/SLOKK/2012			
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO. ARCH.		mgr inż. arch. Tadeusz Tylka			
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		NN-8345/474/81			
OPRACOWAŁ		inż. Dawid Moldrzyk			
Nr rys.	A-11	Skala: 1 : 150	DATA SPORZĄDZENIA RYS.	22.12.2023	Str.