

Kosztorys Ofertowy

Obiekt	PRZEBUDOWA DROGI (DZIAŁKA NR EWID. 386) W ZALESIU GORZYCKIM .
Kod CPV	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych ;;
Lokalizacja	Działka: 386 - Jednostka ewidencyjna Gorzyce obręb ewid. nr 7 Zalesie Gorzyckie
Inwestor	GMINA GORZYCE UL. SANDOMIERSKA 75, 39-432 GORZYCE

Przedmiar

PRZEBUDOWA DROGI (DZIAŁKA NR EWID. 386) W ZALESIU GORZYCKIM .

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym 0,141	km	0,141
		razem	km	0,141
2				0
2. ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH				
3	BCA 06 18-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli wraz z zasypaniem w gruncie kat. III 1,0*0,6*29	m3	17,4
		razem	m3	17,4
4	Analiza własna	Rura ochronna dwudzielna - fi 110 29	m	29
		razem	m	29
3. POSZERZENIE JEZDNI				
5	BCD D-04 01.01.23.01	Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm poszerzenie + odsadzka 90*1,2	m2	108
		razem	m2	108
6	BCD D-04 02.01.11.02	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku na poszerzeniach, grubość warstwy 10 cm	m2	108
7	BCD D-04 04.02.11.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,50 - 63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm poszerzenie plus odsadzka 90*1,15	m2	103,5
		razem	m2	103,5
8	BCD D-04 04.02.21.01 (dopłata 0,63x)	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (5cm) poszerzenie + odsadzka 90*1,1	m2	99
		razem	m2	99
4. NAWIERZCHNIE BITUMICZNE				
9	BCD D-05 03.05.11.03	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm Jezdnia całość+odsadzka 480*1,05	m2	504
		razem	m2	504
10	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 480	m2	480
		razem	m2	480
5. ZJAZDY DO POSESJI Z KRUSZYWA				
11	BCD D-04 01.01.11.01 (dopłata 1,5x)	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm (15cm) zjazdy 126	m2	126
		razem	m2	126
12	BCD D-04 04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63,0 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 126	m2	126
		razem	m2	126
6. POBOCZE Z KRUSZYWA				
13	BCD D-04 04.02.11.01 (dopłata 0,66x)	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (10cm)- analogia 898	m2	898
		razem	m2	898
8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				

Przedmiar
PRZEBUDOWA DROGI (DZIAŁKA NR EWID. 386) W ZALESIU GORZYCKIM .

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
14	BCD D-06 01.01.21.01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej) Nr ST: D-06.01.01 140	m2	140
		razem	m2	140

Kosztorys

PRZEBUDOWA DROGI (DZIAŁKA NR EWID. 386) W ZALESIU GORZYCKIM .

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,141		
2				0		
		2. ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH				
3	BCA 06 18-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli wraz z zasypaniem w gruncie kat. III	m3	17,4		
4	Analiza własna	Rura ochronna dwudzielna - fi 110	m	29		
		3. POSZERZENIE JEZDNI				
5	BCD D-04 01.01.23.01	Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm	m2	108		
6	BCD D-04 02.01.11.02	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku na poszerzeniach, grubość warstwy 10 cm	m2	108		
7	BCD D-04 04.02.11.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,50 - 63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	103,5		
8	BCD D-04 04.02.21.01 (dopłata 0,63x)	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (5cm)	m2	99		
		4. NAWIERZCHNIE BITUMICZNE				
9	BCD D-05 03.05.11.03	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	504		
10	BCD D-05 03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	480		
		5. ZJAZDY DO POSESJI Z KRUSZYWA				
11	BCD D-04 01.01.11.01 (dopłata 1,5x)	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm (15cm)	m2	126		
12	BCD D-04 04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63,0 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	126		
		6. POBOCZE Z KRUSZYWA				
13	BCD D-04 04.02.11.01 (dopłata 0,66x)	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (10cm)- analogia	m2	898		
		8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
14	BCD D-06 01.01.21.01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej) Nr ST: D-06.01.01	m2	140		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

Tabela elementów
PRZEBUDOWA DROGI (DZIAŁKA NR EWID. 386) W ZALESIU GORZYCKIM .

Nr	Opis	Wartość
1	2	3
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
2.	ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH	
3.	POSZERZENIE JEZDNI	
4.	NAWIERZCHNIE BITUMICZNE	
5.	ZJAZDY DO POSESJI Z KRUSZYWA	
6.	POBOCZE Z KRUSZYWA	
8.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys